

FICHA TECNICA

PRODUCTO: 8010 Brik-col Ladrillos

Recubrimiento protector decorativo elaborado con resinas sintéticas que actúan penetrando profundamente en los ladrillos, dejando una película microporosa, permeable e hidrófuga. Posee un balance de fungicidas que previenen el desarrollo de hongos. **Impermeabiliza** repeliendo totalmente la lluvia y permite que los ladrillos **respiren** su propia humedad, evitando algas y hongos. Su **filtro solar** especial y los pigmentos transparentes absorben la radiación solar, manteniendo a los ladrillos con su aspecto inicial. Se presenta en tres acabados, incoloro sin brillo, satinado color natural y satinado color cerámico.



CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas blancas, óxido, aceite, grasa o humedad).



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Ladrillos

Nuevos: Esperar mínimo 90 días, para dejar salir la mayor parte de las sales. Eliminar cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos. Grasa, aceite y suciedad: limpiar con agua y jabón/ detergente o solventes. Dejar secar mínimo 3 días en verano o 7 días en invierno.

Importante. En caso de ladrillos que presenten alta eflorescencia salina (manchas blancas), recomendamos luego de la eliminación mecánica de las sales aplicar 2 (dos) manos de **Brik-col Piedras y Cerámicas** como base impermeabilizante y neutralizadora de sales. Transcurridas las 12 horas, proceder con la aplicación de **Brik-col Ladrillos** como para el caso de ladrillos **nuevos**.

En el caso de no poder eliminar las sales por medios mecánicos, tratar puntualmente con solución de ácido muriático diluido al 10% de concentración. Enjuagar la superficie y asegurarse de eliminar completamente el ácido remanente, dejando luego que la pared seque por completo (Apróx. 72 hs.). Proceder neutralizando con **Brik col Piedras y Cerámicas**.

En caso de dudas, consulte al Departamento Técnico de AkzoNobel.

Barnizados o pintados: Eliminar totalmente por medios mecánicos o utilizando **Cetol Removedor Quick 5' Gel**. Luego proceder como se indica para superficies nuevas.

Con Algas y Hongos: Eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar bien.

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar con pincel.

Número de manos: máximo dos.

Dilución Satinado Natural / Cerámico:

Primera mano: diluir el producto con Aguarrás en partes iguales (1 a 1 en volumen).

Segunda mano: máximo 30% de Aguarrás.


Dilución Mate Incoloro: No se diluye. **IMPORTANTE:** Para óptimo resultado aplicar únicamente el acabado MATE INCOLORO en dos manos con el sistema mojado sobre mojado, es decir aplicando la segunda mano antes de que la primera seque totalmente.



RENDIMIENTO:

Satinados Natural / Cerámico: 12 a 14 metros cuadrados por litro y por mano

Incoloro sin brillo: 4 a 6 metros cuadrados por Litro y por mano

	<p>SECADO: Tacto: 14 horas Final: 48 horas Entre manos Satinado Natural / Cerámico: Máx. 24 horas Entre manos Mate Incoloro: Húmedo sobre húmedo (Ver Instrucciones de Uso)</p>
	<p>RECOMENDACIONES: Antes y durante el uso, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No pintar en temperatura ambiente menor a 10° C o mayor a 40° C, o en días de mucha humedad. Útiles y salpicaduras: Limpiar con aguarrás mineral antes de que sequen. Las superficies impregnadas no deben quedar con alto brillo. En cerámicos de poro cerrado o poco absorbentes solo debe emplearse el acabado MATE INCOLORO.</p>

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir. No inhalar los vapores.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas
- Operaciones de lijado en seco, corte de llama y/o soldaduras del film de pintura seca generan polvos y/o liberación de humos peligrosos. Debe usarse lija única siempre que sea posible. Si la exposición no puede ser evitada por una exhaustiva provisión local de ventilación, debe usarse equipo de protección respiratoria.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie
- No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.
- Inflamable de Segunda Categoría, no apagar con agua, usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO2) o Polvo Químico Seco.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes, aguarrás o thinner.

Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión, beber abundante agua.

Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.

En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para mayor información consulte la ficha de Seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.cetol.com.ar. En Uruguay al (+598) 2 320-08-81 o visite nuestro site www.inca.com.uy



Para mayor información
 llamar a Servicios al Cliente.

0-800-888-4040

**En Uruguay
 Atención al Cliente
 Tel. 0800-1401**



Akzo Nobel Argentina S.A.
 Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar