

FICHA TECNICA

PRODUCTO: 8011 Brik-col Limpiador de Superficies

Es un líquido desengrasante alcalino enérgico, especialmente formulado para eliminar en forma rápida aceites, grasas, ceras, marcas de caucho y suciedad, en pisos, paredes y superficies duras en general. Es ideal para ser utilizado como paso previo a la aplicación del **Brik-col Pisos**.



INSTRUCCIONES DE USO:

Dilución: Brik-col Limpiador se usa puro o diluido con agua hasta un máximo de 1:5, dependiendo del tipo y el grado de suciedad a remover .

MODO DE USO:

- 1) Aplicar con pincel de poliéster, pulverizador o inmersión.
- 2) Dejar actuar entre 10 y 30 minutos, manteniendo saturada la superficie.
- 3) Proceder a remover la suciedad, ceras, grasas o aceites mediante cepillado.
- 4) Limpiar con abundante agua, especialmente sobre superficies muy absorbentes.
- 5) Dejar secar completamente.
- 6) En casos de superficies muy maltratadas podría ser necesario repetir la operación.

RECOMENDACIONES:

Usar guantes de goma y protectores visuales durante la aplicación.
No aplicar sobre superficies calientes.
Usar en ambientes bien ventilados.
Evitar el contacto del limpiador con metales blandos como el aluminio y sus aleaciones.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir. No inhalar los vapores.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas
- Operaciones de lijado en seco, corte de llama y/o soldaduras del film de pintura seca generan polvos y/o liberación de humos peligrosos. Debe usarse lija única siempre que sea posible. Si la exposición no puede ser evitada por una exhaustiva provisión local de ventilación, debe usarse equipo de protección respiratoria.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie
- No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.
- Inflamable de Segunda Categoría, no apagar con agua, usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico Seco.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes, aguarrás o thinner.

Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión, beber abundante agua.
Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247
Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788
Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767
Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.
En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para mayor información consulte la ficha de Seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.cetol.com.ar. En Uruguay al (+598) 2 320-08-81 o visite nuestro site www.inca.com.uy



Para mayor información
llamar a Servicios al Cliente.
0-800-888-4040

**En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401**



AkzoNobel
Fabrica
Akzo Nobel Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar