

FICHA TECNICA

PRODUCTO: 8015 Brik-col Silicona Profesional

Hidrorrepelente protector siliconado a base agua para frentes, elaborado con materias primas de máxima calidad, que protege y decora ladrillos y materiales cerámicos no esmaltados muy porosos.

Impermeabiliza con una excelente penetración, permitiendo a la vez la fácil salida de vapor de agua, sin ampollarse, cuartearse o descascararse.

Recomendado para cementos, bloques de hormigón, ladrillos vista, tejas, piedras y cerámicas.

Resiste muy bien a la intemperie, la agresión del sol, viento, lluvia, etc.

Por ser transparente no modifica el aspecto natural de los materiales aplicados.

Es autolimpiante. No permite la formación de hongos y algas.



CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin polvo, sin manchas blancas de sales, óxido, hongos, aceite, grasa o humedad). Aplicar en forma pareja sin dejar concentraciones excesivas de producto. El exceso de concentración podría provocar la formación de manchas blanquecinas.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Superficies de ladrillos **Nuevos:** Esperar mínimo 90 días, eliminar cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos (rasqueta, cepillo, espátula, etc.). Grasa, aceite y suciedad: limpiar con agua y jabón/detergente o solventes.

Dejar secar mínimo 3 días en verano o 7 días en invierno.

Manchas blancas de difícil remoción: consultar al Departamento Técnico de AkzoNobel.

Barnizados o pintados: Eliminar totalmente por medios mecánicos o utilizando **Cetol Removedor Quick 5'** Gel. Luego proceder como se indica para superficies nuevas.

Con Algas y Hongos: Eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Dejar secar bien.

INSTRUCCIONES DE USO:

Dilución: aplicar sin diluir.

Número de manos: mínimo dos, o las necesarias hasta saturar la superficie.

Nota: Asegurar la aplicación pareja en la totalidad de la superficie.



RENDIMIENTO:

14 a 16 metros cuadrados por litro y por mano.



SECADO:

Tacto: 15 minutos.

Tiempo estimado entre manos: máximo 20 minutos (dependiendo de las condiciones ambientales).

Aplicar siempre las distintas manos mojado sobre mojado, sin dejar que la mano anterior seque totalmente.

Secado total: 12 horas.

PRESENTACIÓN: 4 y 20 litros.

Color: incoloro.

RECOMENDACIONES:

No aplicar con temperaturas inferiores a 15°C ni mayores a 25°C.

Evitar que se congele.

Útiles y salpicaduras: Las herramientas de trabajo deben limpiarse con agua jabonosa inmediatamente después del uso.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir. No inhalar los vapores.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas
- Operaciones de lijado en seco, corte de llama y/o soldaduras del film de pintura seca generan polvos y/o liberación de humos peligrosos. Debe usarse lija única siempre que sea posible. Si la exposición no puede ser evitada por una exhaustiva provisión local de ventilación, debe usarse equipo de protección respiratoria.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie
- No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.
- Inflamable de Segunda Categoría, no apagar con agua, usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico Seco.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes, aguarrás o thinner.

Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión, beber abundante agua.

Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.

En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para mayor información consulte la ficha de Seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.cetol.com.ar. En Uruguay al (+598) 2 320-08-81 o visite nuestro site www.inca.com.uy



Para mayor información
llamar a Servicios al Cliente.
0-800-888-4040

En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401



AkzoNobel
Fabrica
Akzo Nobel Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar