

LACA MELACRILICA® PETRILAC®

Para maderas en exteriores e interiores. Con doble filtro solar.



- Gran duración frente al sol, lluvia, brisa marina y cambios bruscos de temperatura.
- Transparente, realza las vetas sin ocultarlas.
- Doble filtro solar.
- Elástica, acompaña los movimientos de contracción y dilatación.
- No ampolla, cuarteo o descascara.
- Factor de protección solar -FPS 70®-.
- Superior nivelado y rendimiento.
- Acabado brillante y satinado.



La **LACA MELACRILICA® PETRILAC®** está elaborada a base de resinas poliésteres modificadas, aditivos y mezcla de solventes aromáticos y alifáticos. En su versión satinada, contiene agentes mateantes para obtener dicha terminación. Posee doble filtro solar y pigmentos que actúan brindándole a la madera y a la película mayor duración frente al rigor de la intemperie. Forma una película transparente y elástica que perdura a través del tiempo, sin cuartearse ni descascarse. Realza la veta y la belleza de la madera. Es de muy fácil aplicación y repintado.

El **Factor de Protección Solar -FPS 70®-** indica cuántas veces mayor es la protección que tiene una madera tratada con **LACA MELACRILICA® PETRILAC®** respecto de una sin tratamiento.

PREPARACION DE LA MADERA

Madera nueva: debe estar seca y libre de polvo, grasitudes y microorganismos.

Madera con barnices en buen estado: lijar hasta lograr un mateado parejo, para facilitar el anclaje de la nueva aplicación.

Maderas con barnices en mal estado: eliminar totalmente con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®**, siguiendo las instrucciones del envase.

APLICACION

Mezclar bien antes de usar.

A pincel: diluir la primera mano con 30 o 40 % de **DILUYENTE MELACRILICO®**, para lograr mayor penetración y adherencia. Las manos siguientes se aplicarán puras o con el mínimo de dilución, aconsejándose un mínimo de 3 a 4 manos para lograr la mejor protección.

A soplete: diluir todas las manos al 25 o 30 %, de acuerdo a la presión utilizada.

Sugerimos aplicar primera mano a pincel, pues éste logra mejor penetración y anclaje. El espesor final de la película deberá ser equivalente a la realizada a pincel.

Un lijado suave entre manos mejora adherencia, rendimiento y terminación.

LACA MELACRILICA® PETRILAC®

Para maderas en exteriores e interiores. Con doble filtro solar.

TEÑIDO DE MADERA

Se aplicará **TINTA COLOR PETRILAC®** diluida -con el diluyente que se utilice en el producto de terminación- directamente sobre la madera, hasta lograr el tono deseado. Una vez seca, se usará **LACA MELACRILICA® PETRILAC®** para otorgar una protección conveniente frente al clima. Sugerimos consultar a nuestro **Departamento Técnico**.

IMPORTANTE: no mezclar con otro tipo de lacas o barnices.
No aplicar sobre lacas poliuretánicas o selladores.
No aplicar en pisos ni en maderas expuestas a fuertes agresiones mecánicas.

TIEMPO DE SECADO

De 6 a 8 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

RENDIMIENTO

12 a 14 m² por litro y por mano de acuerdo a la porosidad y absorción de la madera.

TERMINACIONES

Brillante o satinada, listas para usar.

PRESENTACION

1/2, 1, 4 y 20 litros.
