

PLASTIFICADOR MELACRIL®

Poliuretano para pisos de madera en interiores.



- Protege y embellece los pisos de madera por más tiempo.
- Muy resistente, ideal para alto tránsito.
- Realza la veta y su dibujo original.
- Transparente e incoloro.
- Destaca la calidez del ambiente.
- Flexible, acompaña los movimientos de la madera sin cuartear ni descascararse.
- Fácil aplicación.
- Simple mantenimiento.



PLASTIFICADOR MELACRIL® para pisos de madera, está elaborado con materias primas de Bayer Alemania, aditivos de la mayor calidad y una mezcla de solventes hidrocarbonados aromáticos. Es la máxima calidad "premium" fabricada por **PETRI LAC®** para la protección y belleza de pisos de madera, otorgando un resultado a muy largo plazo.

Resiste el desgaste producido por el uso intenso, aún en zonas de alto tránsito como gimnasios, locales comerciales, oficinas, escaleras y hall de entrada de edificios. Su película totalmente transparente realza las vetas, otorgando una calidez decorativa y duradera. Es muy sencillo de aplicar y de fácil mantenimiento. No deja olor residual, una vez seco.

PREPARACION DE LA MADERA

Pisos nuevos: dejar transcurrir de 60 a 90 días en pisos recién colocados con adhesivo vinílico. La carpeta debe estar bien aislada y la madera bien estacionada. En el caso que el estacionamiento de la madera fuese dudoso, recomendamos que pasen de 5 a 6 meses antes de aplicar el plastificado para lograr el total asentamiento de la misma.

La superficie debe estar seca y libre de grasitudes o suciedad.

Es ideal el pulido fino a máquina con el uso de lijas grano 36 o 40, luego 80 o 100 para borrar rayas del pulido grueso y terminar con 150 o 180. En caso de no contar con el pulido con máquina profesional, sugerimos virutear hasta eliminar suciedades y grasitudes y luego lijar con las lijas gruesas, medianas y finas hasta obtener la superficie apta para el plastificado. En todos los casos, eliminar completamente el polvo del lijado por medio de barrido y/o aspirado y terminar con un paño que no suelte pelusa apenas húmedo en agua. Una vez realizada la limpieza, sugerimos dejar transcurrir 30 a 60 minutos a efectos de que el polvo de lijado suspendido en el aire se deposite y poder eliminarlo. No usar nunca solventes para la limpieza de la madera, pues afectan adherencia, secado y dureza.

Pisos plastificados en buena condiciones: lijar hasta mateado parejo y limpiar correctamente.

Pisos encerados o con viejos plastificados: proceder de la misma forma que en pisos nuevos, teniendo especial cuidado que la madera quede limpia y libre de estos elementos.

PLASTIFICADOR MELACRIL®

Poliuretano para pisos de madera en interiores.

APLICACION

Mezclar bien antes de usar.

Diluir la primera mano con aproximadamente 10 a 15 % de **DILUYENTE POLIURETANICO PETRILAC®** y las siguientes puras o con el mínimo de dilución. La aplicación se hará con pincel de cerda pura, sin hebras sintéticas. En pisos de tránsito normal serán suficientes 3 manos. Se aumentará el número de éstas ante tránsito más intenso. Cada aplicación se hará en capa fina para evitar posibles formaciones de burbujas; si éstas se produjeran, se deberá lijar hasta eliminar, dejar secar el mayor tiempo posible y luego aplicar una mano fina y bien pincelada.

Dejar secar 6 a 8 horas entre manos. Un lijado suave después de cada mano, mejora adherencia, terminación y rendimiento del producto.

TIEMPO DE SECADO

De 4 a 6 horas, dependiendo del tipo de madera y condiciones ambientales.

CAMBIOS DE COLOR

Para efectuarlos teñir previamente la madera con **TINTA COLOR PETRILAC®** diluida con el **DILUYENTE POLIURETANICO PETRILAC®** en la proporción necesaria para lograr la intensidad de tono deseada y parte de **PLASTIFICADOR MELACRIL®**. Consultar a nuestro **Departamento Técnico**.

TERMINACION

PLASTIFICADOR MELACRIL® se presenta en acabado brillante. Si se desea obtener satinado, incorporar hasta 100 cm³ por litro de **MATEANTE UNIVERSAL PETRILAC®**.

No debe excederse este porcentaje para no afectar la dureza.

RENDIMIENTO

12 a 14 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del pulido.

LIMPIEZA

Recomendamos **CIF PISOS PLASTIFICADOS** para la limpieza de los pisos de madera.

No es recomendado para pisos de madera en exteriores.

PRESENTACION

1 y 4 litros.
