Impermeabilizante para frentes

Máximo poder cubritivo



Colores entonados con Plavicon Entonador Universal

Las sugerencias de tonos que se describen en esta carta de colores surgen de la mezcla de una lata de producto terminado predominantemente blanco (también puden utilizarse latas de producto preparado) con una determinada cantidad de entonador.

Las opciones presentadas resultan del uso de latas de 5 Kg, y algunas de 25 Kg, obteniendo de esta forma una cantidad ilimitada de variantes para decorar sus paredes exteriores.

cantidad ilimitada de variantes para decorar sus paredes exteriores.

Cuando diseñe un esquema de decoración contemple la selección de un Color Principal para el cuerpo del exterior (paredes, muros o medianeras) de superficie más amplia y dos Colores Combinados para realzar complementariamente y remarcar el color principal pintando puertas y marcos de ventanas por un lado y molduras, detalles omamentales y arquitectónicos por el otro.

En caso de requerir colores más intensos o de una variedad más rica en cuanto a tonos, recomendamos recurrir al **Sistema Tintométrico Plaviconcolor** que resume más de 800 colores en su carta de colores.



Consideraciones referentes al uso del color:

Tome conciencia de la influencia que ejerce la luz solar sobre la superficie a pintar. Una vez que halla seleccionado el o los colores que le gustan, realize una prueba de color pintando una muestra sobre una tabla y preséntela una vez seca en diferentes horarios. De esta forma podrá apreciar como su selección se verá en su casa según como incida la luz sobre la misma.